



*Acabado de larga
duración, alta calidad y
excelente terminación.*

ESMALTE SINTÉTICO 3 EN 1

- Multifunción 3 en 1 (Convertidor, Antióxido y Esmalte Terminación).
- Base Solvente.
- 30% menos de VOC.

DESCRIPCIÓN Y USO

Son esmaltes sintéticos todo en uno, convertidor, antióxido y esmalte terminación; formulado con resinas alquídicas que logran un acabado de larga duración, alta calidad, excelente terminación, nivelación y múltiples aplicaciones. Ideal para superficies de hierro, madera, mampostería, etc. tanto para interiores como para exteriores; de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión, al uso y a los lavados. Gran poder de convertir el óxido de hierro en un componente estable químicamente, que previene y deja inactiva la corrosión, otorgando máxima protección antioxidante en el tiempo. Evita el uso de antióxidos y convertidores. Contiene agentes impermeabilizantes y selladores óptimos para su aplicación sobre maderas o superficies porosas. Posee 30% menos de VOC en su formulación disminuyendo los efectos de contaminación ambiental y alergias.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

Las superficies a pintar deben estar firmes, limpias, secas, libres de grasitud, polvo y óxido flojo. Limpiar y lijar la superficie a tratar, eliminando todo rastro de suciedad. Eliminar restos de pintura mal adheridos. Si se requiere eliminar restos de pintura puede ser necesario el uso de removedores; como el uso de fondos para el caso de superficies muy absorbentes.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con aguarrás o Thinner de alta calidad mientras el producto aún esté fresco. Producto listo para aplicar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 5% de aguarrás. Si el producto se aplica con soplete se recomienda diluir con Thinner de alta calidad o complemento 10.

SECADO: 2 a 4hs al tacto. Segunda mano a las 12hs.

APLICACIÓN: Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete, con o sin diluyente tratando siempre que la distribución de la capa de pintura sea pareja y no se chorree.

RENDIMIENTO: 12 a 15m² por litro y por mano.

- CUBRITIVO
- EXTERIOR
- INTERIOR
- LAVABLE
- FROTABLE
- TRANSITABLE
- ANTI HONGOS
- ANTI ALGAS
- INSECTICIDA
- BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
MATE
SATINADO
BRILLANTE

BASE
SOLVENTE

DILUYENTE
AGUARRÁS

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

Color	Present.	Código	Código EAN
	0,5 L	626	7798295056262
	1 L	627	7798295056279
	4 L	628	7798295056286
	20 L	629	7798295056293
	0,5 L	638	7798295056385
	1 L	639	7798295056392
	4 L	640	7798295056408
	20 L	641	7798295056415
	0,5 L	650	7798295056507
	1 L	651	7798295056514
	4 L	652	7798295056521
	20 L	653	7798295056538

Color	Present.	Código	Código EAN
	0,45 L	630	7798295056309
	0,9 L	631	7798295056316
	3,6 L	632	7798295056323
	18 L	633	7798295056330
	0,45 L	642	7798295056422
	0,9 L	643	7798295056439
	3,6 L	644	7798295056446
	18 L	645	7798295056453
	0,45 L	654	7798295056545
	0,9 L	655	7798295056552
	3,6 L	656	7798295056569
	18 L	657	7798295056576

Color	Present.	Código	Código EAN
	0,45 L	634	7798295056347
	0,9 L	635	7798295056354
	3,6 L	636	7798295056361
	18 L	637	7798295056378
	0,45 L	646	7798295056460
	0,9 L	647	7798295056477
	3,6 L	648	7798295056484
	18 L	649	7798295056491
	0,45 L	658	7798295056583
	0,9 L	659	7798295056590
	3,6 L	660	7798295056606
	18 L	661	7798295056613